Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:26

Link do produktu: https://slezakbis.pl/zasilacz-uniwersalny-61224vac5a-i-561230vdc2-5a-p-5497.html



# Zasilacz uniwersalny 6/12/24VAC/5A i 5/6/12/30VDC/2,5A

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 950,00 zł** |
| Cena netto | **1 585,37 zł** |
| Numer katalogowy | **1124000 CX 10** |

## Opis produktu

Jednoczesny pobór napięcia stałego i zmiennego
6/12/24 V AC 5 A i 5/6/12/30 V DC maks. 2.5 A
Ponadto możliwe wykorzystanie w funkcji źródła prądu stałego (DC).
Z transformatorem zabezpieczającym zgodnie z DIN EN 61558-2-6

Wydajny zasilacz z wyjściem napięcia stałego i wyjściem napięcia zmiennego w postaci zabezpieczonych gniazd o średnicy 4 mm. Wyjście napięcia stałego ograniczone regulatorem natężenia prądu, wyjścia napięcia zmiennego zabezpieczone termicznymi, automatycznymi wyłącznikami.

### Dane techniczne:

Wyjście napięcia stałego:
4 zakresy do wyboru: 0-5 V, 0-6 V, 0-12 V, 0-30 V, regulowane bezstopniowo.
3 zakresy ograniczania natężenia: 0-25 mA, 0-250 mA, 0-2,5 A, regulowane bezstopniowo.
Tętnienie szczątkowe: ≤3 mV lub ≤1 mA
Impedancja wyjściowa: < 5 mΩ
Wyjście bezpotencjałowe
Wyświetlacz: wysokość cyfr: 14 mm, 3-miejscowy.
Rozdzielczość: 10 mV (0-5 / 0-6 V), 100 mV (0-12 / 0-30 V)
Rozdzielczość: 100 µA (25 mA), 1 mA (250 mA), 10 mA (2,5 A)

Wyjście napięcia zmiennego:
6 V, 12 V, 24 V przy maks. 5 A ze wspólną masą
Napięcie obwodu otwartego przekracza wartość znamionową maks. o 5%.

Jednoczesne obciążenie wyjść DC/AC przy maks. łącznej mocy 120 W.
Zabezpieczenie w postaci automatycznych wyłączników termicznych.

Napięcie wejściowe: 230 V ± 10%, 50/60 Hz

### Wymiary:

218 x 90 x 238 mm (szer. x wys. x głęb.)

### Masa:

4,15 kg

### Zawartość:

Zasilanie (klasa II) z przewodem zasilającym.

**Uwaga:** Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

1